DIN 2632; tabel PN10 **maattabel voorlasflenzen**

buis aansluitmaat		Flens				vormen				pakkingvlak		bouten			Flens gewicht
diameter nominaal	d_1	D	b	k	h_1	d_3	s	r	h_2 ≈	d_4	f	aan-tal	M	d_2	(7,85 kg/dm^3) kg ≈
10 Tot 150	Voorlasflenzen volgens DIN 2633, drukklasse PN16 toepassen														
200	219,1	340	24	295	62	235	5,9	10	16	268	3	8	M 20	22	11,3
250	273	395	26	350	68	292	6,3	12	16	320	3	12	M 20	22	14,7
300	323,9	445	26	400	68	344	7,1	12	16	370	4	12	M 20	22	17,4
350	355,6	505	26	460	68	385	7,1	12	16	430	4	16	M 20	22	23,6
400	406,4	565	26	515	72	440	7,1	12	16	482	4	16	M 24	26	28,6
500	508	670	28	620	75	542	7,1	12	16	585	4	20	M 24	26	38,1
600	610	780	28	725	80	642	7,1	12	18	685	5	20	M 27	30	44,6
700	711	895	30	840	80	745	8	12	18	800	5	24	M 27	30	62,4
800	813	1015	32	950	90	850	8	12	18	905	5	24	M 30	33	84,1
900	914	1115	34	1050	95	950	10	12	20	1005	5	28	M 30	33	98,5
1000	1016	1230	34	1160	95	1052	10	16	20	1110	5	28	M 33	36	115
1200	1220	1455	38	1380	115	1255	11	16	25	1330	5	32	M 36	39	182
1400	1420	1675	42	1590	120	1460	12	16	25	1535	5	36	M 39	42	248
1600	1620	1915	46	1820	130	1665	14	16	25	1760	5	40	M 45	48	347
1800	1820	2115	50	2020	140	1868	15	16	30	1960	5	44	M 45	48	430
2000	2020	2325	54	2230	150	2072	16	16	30	2170	5	48	M 45	48	539
2200	2220	2550	58	2440	160	2275	18	18	35	2370	6	52	M 52	56	658
2400	2420	2760	62	2650	170	2478	20	18	35	2570	6	56	M 52	56	825
2600	2620	2960	66	2850	180	2680	22	18	40	2780	6	60	M 52	56	979
2800	2820	3180	70	3070	190	2882	22	18	40	3000	6	64	M 52	56	1156
3000	3020	3405	75	3290	200	3085	24	18	45	3210	6	68	M 56	62	1402